Reinigung PM 8

	Arbeiten in Abständen von max. 10 Stunden ausführen
	Arbeiten sind je Schicht auszuüben

Datum	Uhrzeit	Siebpartie u.Stoffauflauf				Filzpartie				Haube u. Kreppzyl.				Bereich Schaber u. Poperoller					Unterschrift Maschinen-führer
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		Stoffauflauf Unterlippe mit HD reinigen	Brustwalze Schaber Stoffablagerungen entfernen	Spannwalze reinigen, Stoffablagerungen entfernen	Siebpartie allg.	Rohrsauger, Antriebswalze Stoff entfernen	Coatingsprührohr wechseln (Frühschicht)	Bereich von Guardboard bis Antriebswalze (Decke) reinigen	Filzpartie allg.	Entstaubung: Haube + Rohrleitungen Antriebspodeste	Haube ES über Nipco mit HD reinigen	ES Haube mit HD reinigen	Haubenränder reinigen	Staubablagerungen unter dem Putzschaberbalken entfernen	Bereich zwischen Kreppschaber u. Poperoller entstauben	Umhausung der Staubabsaugung TS mit Wasser reinigen	LSC Scanner u. Rahmen entstauben	Beide Header innen ausblasen (Kugelhähne öffnen)	

Kapitel: 5	FB - 4 - 49
In Kraft: 29.11.2024	
Revision: 01	
Seite: 1 von 1	